



CHALLOILS ULTRASYNTH 5W-30 C2

Olio motore completamente sintetico

Applicazioni:

ULTRASYNTH 5W-30 C2 è un lubrificante sintetico al 100% sviluppato secondo le specifiche dei principali produttori mondiali per garantire il massimo livello di protezione ai motori ad alta potenza specifica dell'ultima generazione.

È adatto per motori a benzina, motori aspirati e turbocompressi, motori diesel e iniezione diretta turbo diesel.

Caratteristiche:

ULTRASYNTH 5W-30 C2 rappresenta una grande evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni. Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima potenza erogata e aumenta la velocità di risposta. E' anche in grado di resistere alle fortissime sollecitazioni termiche tipiche dei motori ad alta potenza, mantenendo così il massimo livello di pulizia per periodi estremamente lunghi.

ULTRASYNTH 5W-30 C2 consente:

- Protezione incondizionata in condizioni di guida estreme
- Potenza massima e risposta del motore più rapida
- Massima pulizia ed efficienza del motore nel tempo
- Consumo di carburante ridotto
- Riduzione delle emissioni nocive

Specifiche:

Supera i requisiti: **ACEA C2, ACEA A1/B1 A5/B5, API SN/CF, Honda, PSA B71 2290, Renault RN0700, FIAT 9.55535-S1; Toyota-Lexus**

Proprietà:

CHALLOILS ULTRASYNTH 5W-30 C2

Grado SAE	5W-30
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	54 – 64
cSt @ 100°C	9,6 – 10,5
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥160
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-35
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥200
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,850

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

ULTRASYNTH 5W-30 C2 Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 20/07/2018

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648



CHALLOILS®