



CHALLOILS®

CHALLOILS 10W-30

Olio motore semisintetico

Applicazioni:

10W-30 è un olio motore semi-sintetico avanzato progettato per mantenere i motori funzionanti come nuovi, fornendo un'eccezionale potenza di pulizia, protezione dall'usura e prestazioni generali. **10W-30** soddisfa o supera i requisiti degli ultimi standard del settore richiesti dai moderni motori a benzina.

Caratteristiche:

- Aiuta a prevenire depositi e accumulo di fango per consentire una lunga vita del motore
- Eccellenti prestazioni di lubrificazione e protezione antiusura per molti stili di guida
- Prestazioni eccezionali durante il massimo intervallo di cambio dell'olio consigliato nel manuale del veicolo

Specifiche:

Supera i requisiti: **API SN**

Proprietà: CHALLOILS 10W-30

Grado SAE	10W-30
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	59 – 64
cSt @ 100°C	9,2 – 10,5
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥145
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-29
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	220
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,870

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

10W-30 Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648