



# CHALLOILS®

## **CHALLOILS DYNAMICSTROKE 2T**

*Lubrificante per motori a 2 tempi*

### **Applicazioni:**

Lubrificante per motori a 2 tempi a miscela o a lubrificazione separata, dotati di raffreddamento ad aria o ad acqua. Raccomandato per ciclomotori, scooters, motociclette, motofurgoni ed attrezzature da lavoro.

### **Caratteristiche:**

- Elevata protezione e pulizia del motore.
- Proprietà anti grippanti e antiusura.
- Fumosità contenuta.
- Proprietà detergenti che evitano incollaggio delle fasce elastiche e intasamento delle luci di scarico.
- Utilizzabile con benzina senza piombo.

### **Specifiche:**

Supera i requisiti: **API TC, JASO FB**

### **Proprietà:**

#### **CHALLOILS DYNAMICSTROKE 2T**

Viscosità ASTM D-445

cSt @ 40°C	62 – 70
------------	---------

cSt @ 100°C	8,8 – 9,4
-------------	-----------

Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥110
---------------------------------	------

Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-12
-------------------------------------	------

Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥100
--	------

Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,860
-----------------------------------	--------

### **Salute, sicurezza ed ambiente:**

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

*Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.*

**DYNAMICSTROKE 2T** Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

*La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.*

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: [info@gloil.it](mailto:info@gloil.it)

P. IVA e C.F. 02682090648