



CHALLOILS®

CHALLOILS DISOIL

Disarmante

Applicazioni:

Il **DISOIL** è un olio minerale additivato a bassa viscosità applicabile su diverse superfici (acciaio, plastica, legno piallato, etc.).

Il **DISOIL** a contatto con il calcestruzzo fresco genera una reazione chimica con i componenti dell'impasto cementizio tale da permettere un disarmo perfetto, a superficie pulita, per il formarsi di un film sottile idrorepellente che impedisce l'adesione del calcestruzzo alla superficie della cassaforma.

Metodo d'uso:

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo o spruzzo a seconda delle preferenze.

La percentuale di diluizione del **DISOIL** è del 5 – 20% in acqua.

- Casseforme semi-porose: 25 – 50 mq/litro
- Casseforme porose: 20 – 35 mq/litro
- Casseforme molto porose: 15 – 25 mq/litro

Il **DISOIL** si disperde prontamente in acqua dando luogo ad un'emulsione lattescente, stabile anche in presenza di acque dure.

Si raccomanda sempre di aggiungere il fluido all'acqua e mai viceversa per non incorrere nella formazione di indesiderate emulsioni inverse.

Proprietà:

CHALLOILS DISOIL

Aspetto	Limpido
Colore, ASTM D-1500	Ambrato
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	0,890
pH (sol. al 5% in acqua), ASTM D-1287	7,5
Dispersione in acqua	Emulsione lattescente

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

DISOIL Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648