



CHALLOILS®

CHALLOILS LONG LIFE TD 15W40

Lubrificante per veicoli commerciali

Applicazioni:

Multigrado di gradazione SAE 15W40 SHPDO, formulato con oli base di elevata qualità ed additivi multi funzionali che garantiscono la protezione dei motori anche nelle più severe condizioni di esercizio. Particolarmente indicato per motori diesel turbo compressi di veicoli commerciali, macchinari agricoli e da cantiere.

Caratteristiche:

Ideale per flotte miste comprendenti automezzi per trasporto su strada e macchinario movimento terra. Minima formazione di lacche, morchie e depositi. Eliminazione dell'incollamento delle fasce elastiche. Elevata protezione contro l'ispessimento causato dall'accumulo di fuliggine. Buona protezione contro la lucidatura anomala dei cilindri.

Specifiche:

Supera i requisiti: ACEA E3/E5, API CH-4/SM, MB 228.3, MAN M3275, Renault RD, Volvo VDS-2, MTU Cat. 2

Proprietà:

CHALLOILS LONG LIFE TD 15W40

Grado SAE	15W40
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	105 – 120
cSt @ 100°C	13,5 – 15,5
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥130
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥225
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥870
Total Base Number, T.B.N, mgKOH/g, ASTM D-2896	≥8
Corrosione su rame (3h a 100°C) ASTM D-130	≤1b

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

LONG LIFE TD 15W-40 Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648