CHALLOILS PROTETTIVO PER CATENE

Protettivo per catene

Applicazioni:

PROTETTIVO PER CATENE è un fluido biodegradabile a base di esteri di origine vegetale.

Caratteristiche:

E' un fluido formulato per la protezione e lubrificazione delle catene per motoseghe, grazie alle sue caratteristiche di elevata adesività, aumenta la durata e diminuisce il rischio di rottura delle stesse.

- Elevata adesività
- Massima protezione della catena e della barra
- Riduzione delle usure
- Versatilità

Proprietà: *CHALLOILS PROTETTIVO PER CATENE*

Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	37 – 42
Infiammabilità. °C, ASTM D-92	260
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥200
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-21
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,910
Biodegradabilità, %m, CAC-L-33-T 82	95

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

PROTETTIVO PER CATENE Data di Creazione: 18/01/2015 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - http://www.gloil.it email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648