



# CHALLOILS®

## **CHALLOILS SYNT 10W-60**

*Olio motore completamente sintetico*

### **Applicazioni:**

**SYNT 10W-60** è un lubrificante per motori di nuova generazione, totalmente sintetico, con caratteristiche di "Fuel Economy" ad elevatissime prestazioni e per lunghi intervalli "Longlife" di cambio olio, previsti dai Costruttori europei. Formulato espressamente per consentire il massimo rendimento nelle sofisticate motorizzazioni benzina o diesel che equipaggiano le autovetture berline e sportive dell'ultimissima generazione.

### **Caratteristiche:**

Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima erogazione di potenza e ne esalta la rapidità di risposta. E' inoltre in grado di resistere ai fortissimi stress termici tipici dei motori ad elevata potenza, mantenendo così il massimo livello di pulizia per periodi estremamente prolungati

La bassa volatilità del lubrificante, dovuta alla qualità della base sintetica, consente minimi consumi di lubrificante conservando più a lungo le caratteristiche di protezione interna del motore.

**SYNT 10W-60** consente:

- Protezione incondizionata in condizioni di guida estreme.
- Massima erogazione di potenza e rapidità di risposta del motore.
- Massima pulizia ed efficienza del motore nel tempo.
- Riduzione dei consumi di carburante.
- Riduzione delle emissioni nocive (Basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo, zolfo).

### **Specifiche:**

Supera i requisiti: **API SM-SN/CF; ACEA A3/B3/B4**

### **Proprietà: CHALLOILS SYNT 10W-60**

Grado SAE	10W-60
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	155 – 165
cSt @ 100°C	21,5 – 24,3
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥170
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-33
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	>240
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,865

### **Salute, sicurezza ed ambiente:**

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

*Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.*

**SYNT 10W-60** Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

*La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.*

**GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)**

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: [info@gloil.it](mailto:info@gloil.it)

P. IVA e C.F. 02682090648