



CHALLOILS®

CHALLOILS ULTRASYN 5W-30

Olio motore completamente sintetico

Applicazioni:

ULTRASYN 5W-30 è un lubrificante 100% sintetico sviluppato secondo le specifiche dei maggiori costruttori mondiali per assicurare il massimo livello di protezione a motori dell'ultima generazione ad elevata potenza specifica.

E' indicato per motori a benzina aspirati e sovralimentati, e per motori diesel e turbodiesel ad iniezione diretta.

Caratteristiche:

PCMO 5W-30 rappresenta un ottimo punto di evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni. Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima erogazione di potenza e ne esalta la rapidità di risposta. E' inoltre in grado di resistere ai fortissimi stress termici tipici dei motori ad elevata potenza, mantenendo così il massimo livello di pulizia per periodi estremamente prolungati.

ULTRASYN 5W-30 consente :

- Protezione incondizionata in condizioni di guida estreme
- Massima erogazione di potenza e rapidità di risposta del motore
- Massima pulizia ed efficienza del motore nel tempo
- Riduzione dei consumi di carburante
- Riduzione delle emissioni nocive

Specifiche:

Supera i requisiti: **ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00/505.01, GM dexos 2, MB-229.51/229.31, FIAT 9.55535-S1/S2**

Proprietà:

CHALLOILS ULTRASYN 5W-30

Grado SAE	5W-30
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	64 – 72
cSt @ 100°C	10,9 – 12,3
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥160
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥210
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,850

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

ULTRASYN 5W-30 Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648