



LUBLAN ABF DOT 4

Fluido per sistemi frenanti

Applicazioni:

ABF DOT4 è una miscela di poliglicoli ed alchileteri inibiti idonei all'uso nei sistemi frenanti di autovetture, autocarri, autobus e motoveicoli, ad eccezione dei sistemi con idraulica ad oli minerali (es.: Citroen).
Compatibile con tutti i liquidi freni conformi alle sue specifiche salvo diversa indicazione data dal produttore del veicolo. La contaminazione di ABF DOT 4 con prodotti petroliferi, acqua od altri liquidi può causare mancato funzionamento del circuito frenante.

Caratteristiche:

- Elevato punto di ebollizione : può essere utilizzato senza che si formino in seno al fluido, pericolose bolle di vapore.
- Potere anticorrosivo nei confronti di tutti i componenti degli impianti idraulici di frenatura.
- Bassa temperatura di fusione.

Specifiche:

Supera i requisiti : **FMVSS 116: DOT 4, SAE J 1704, ISO 4925 Class 4**

Proprietà:

LUBLAN ABF DOT 4

Aspetto	Limpido
Colore	Ambrato
Solubilità	Parzialmente solubile in acqua; solubile in alcol etilico
Punto di ebollizione, °C	165
Punto di ebollizione (RPB), °C	265
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	130
Densità @ 20°C, Kg/l, ASTM D-1298	1000
pH	7,8

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

ABF DOT 4 Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648