



## **LUBLAN AdBlue** **Fluido per sistemi SCR**

### **Applicazioni:**

AdBlue converte i nocivi NOx nello scarico del vostro veicolo diesel in innocuo azoto e vapore, quindi riducendo notevolmente le emissioni di ossidi di azoto (NOx) che sono la principale fonte di inquinamento atmosferico e dello smog nei centri urbani.

### **Caratteristiche:**

- Prodotto realizzato con acqua demineralizzata
- E' un prodotto da utilizzare solo nei veicoli diesel dotati di tecnologia SCR per rispettare le normative Euro IV, Euro V ed Euro VI in merito alla riduzione delle emissioni di NOx
- Non deve essere aggiunto nel serbatoio del gasolio ma nell'apposito serbatoio AdBlue.

### **Specifiche:**

Conforme: **ISO 22241:2008**

### **Proprietà: *LUBLAN AdBlue***

Aspetto	Limpido
Titolo, ISO 22241-2 Annex C	31,8 – 33,2
Densità @ 20°C, Kg/l, ASTM D-1298	1,087 – 1,093
Punto di congelamento, °C	-11,5

### **Salute, sicurezza ed ambiente:**

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

*Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.*

**AdBlue** Data di Creazione: **18/01/2013** Ultima modifica: **27/05/2019**

*La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.*

**GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigiano - 80035 Nola (Na)**

**Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: [info@gloil.it](mailto:info@gloil.it)**

**P. IVA e C.F. 02682090648**