



LUBLAN DIELETRIC OIL

Applicazioni:

Il DIELETRIC OIL è un fluido dielettrico per trasformatori, interruttori e reostati. Possiede un'elevata resistenza al degrado chimico-termico e riduce la formazione di morchie e prodotti di ossidazione. Il basso punto di scorrimento garantisce una pronta circolazione anche a basse temperature, mentre la bassa viscosità consente un rapido trasferimento del calore per moti convettivi.

Caratteristiche:

- Elevato potere isolante
- ottima resistenza al degrado chimico-termico
- Buona resistenza alla formazione di morchie
- Basso punto di scorrimento per un buona fluidità a tutte le temperature

Proprietà:

LUBLAN DIELETRIC OIL

Viscosità ASTM D-445

cSt @ 40°C	15
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	-35
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥150
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,860

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

DIELETRIC OIL Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648