



## **EP GREASE 00**

**Grasso di impiego generale**

### **Descrizione:**

**EP GREASE NLG 00** è un grasso al litio ad alte prestazioni, formulato per un'alta protezione contro usura, ruggine e dilavamento.

### **Applicazioni:**

Questo grasso è particolarmente indicato per la lubrificazione di ingranaggi e cuscinetti in scatole ingranaggi non ermetiche raccomandato per molte applicazioni industriali. Principale impegno su macchinari di ogni tipo in cui sia richiesta una lubrificazione a grasso in presenza di carichi elevati,(EP) urti o vibrazioni (macchine movimento terra, macchine utensili e tessili, pompe, motori elettrici, ecc.) Possono anche essere utilizzati per la lubrificazione di perni, giunti, snodi, guide, cremagliere, ecc. Le temperature di esercizio possono variare da -25°C a +130°C.

### **Caratteristiche:**

Universalità di impiego  
Lunga durata in esercizio.  
Ottima stabilità meccanica.  
Ottime proprietà lubrificanti.  
Buona protezione antiruggine.  
Buona resistenza all'acqua.

### **Proprietà:**

#### **EP GREASE 00**

Addensante	Litio
Consistenza NLGI	00
Aspetto	Pomatoso
Colore	Ambrato
Punto goccia, °C, ASTM D-556	>185
Penetrazione lavorata, 60 colpi a 25°C, dmm, ISO 2137	400
Prova anticorrosione, ASTM D-1743	Passa
Stabilità all'ossidazione (100h a 100°C), Kg/cm <sup>2</sup> , ASTM D-942	<0,5
Resistenza al dilavamento (1h a 79°C), %, ASTM D-1264	5
Classificazione DIN, DIN-51502	K1K-30

### **Salute, sicurezza ed ambiente:**

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

*Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.*

**EP GREASE 00** Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

*La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.*

**GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofongone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)**

**Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: [info@gloil.it](mailto:info@gloil.it)**

**P. IVA e C.F. 02682090648**