



LUBLAN PCMO 15W-40

Olio motore

Applicazioni:

PCMO 15W-40 impiega basi minerali selezionate, e additivi di moderna tecnologia ad alto rendimento. Ciò permette di ottenere un elevatissimo livello di protezione nonostante l'usura dei motori, una buona fluidità alle basse temperature, un controllo della volatilità ed il mantenimento della viscosità alle alte temperature. Se ne raccomanda l'uso in qualsiasi condizione climatica.

Caratteristiche:

- Eccellente protezione durante tutto il periodo di intervallo del cambio d'olio.
- Rapida lubrificazione.
- Buona fluidità alle basse temperature.

Specifiche:

Supera i requisiti: **API SM/CF; FIAT 9.55535-G2**

Proprietà: *LUBLAN PCMO 15W-40*

Grado SAE	15W-40
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	96 – 106
cSt @ 100°C	13,5 – 14,6
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥120
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-27
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	>220
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,860

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

PCMO 15W-40 eco Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espreso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - <http://www.gloil.it> email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648