LUBLAN TO-4 10W

Olio idraulico monogrado

Applicazioni:

Olio idraulico monogrado formulato con oli base di alta qualità e con additivi multifunzionali che assicurano una protezione totale dei motori anche nelle più severe condizioni operative. La gradazione fluida 10W viene utilizzata quale olio idraulico in trattori, nelle macchine movimento terra, nei macchinari agricoli e da cantiere ove sia previsto l'impiego di un olio che soddisfi la specifica Allison C4.

Caratteristiche:

- Monogrado con eccellenti proprietà antiossidanti, anticorrosione, ed antischiuma.
- Ottime proprietà antiusura.
- Contribuisce ad una maggiore longevità delle trasmissioni.

Specifiche:

Supera i requisiti: **Caterpillar TO-4, Allison C-4, API CF/CF-2**

Caratteristiche: *LUBLAN TO-4 10W*

Grado SAE	10W
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	32 – 40
cSt @ 100°C	4 – 7
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥100
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥180
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,860
Corrosione su rame (3h a 100°C) ASTM D-130	≤1b

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

TO-4 10W Data di Creazione: 18/01/2013 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 - http://www.gloil.it email: info@gloil.it

P. IVA e C.F. 02682090648